

Marcatore Toshiba B-SX4T (custom)



Marcatore monocromatico per film con testa da 4 pollici e risoluzione 200dpi. Elevata velocità di stampa (250 mm/sec) e di rientro (regolabile fino a 500 mm/sec). Superbe performance nella logistica, distribuzione, produzione, settore chimico e automobilistico.

Valutazione: Nessuna valutazione

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Marcatore monocromatico per film con testa da 4 pollici e risoluzione 200dpi. Elevata velocità di stampa (250 mm/sec) e di rientro (regolabile fino a 500 mm/sec). Superbe performance nella logistica, distribuzione, produzione, settore chimico e automobilistico.

- Metodo: DT o DT/TT
- Larghezza di stampa: da 104 mm
- Risoluzione: 203 dpi
- Velocità di stampa: da 254 mm/sec
- Ciclo di vita: 30.000 etichette/giorno
- FTP, Internet, XML e funzionalità Email

Vantaggi:

- Eliminazione dell'etichetta sul prodotto. Il film stesso che viene termoformato/termosaldato riporta la stampa effettuata.
- Il blocco della testina può essere sollevato per ottenere un più semplice caricamento del nastro.
- Se e" installata la scheda LAN opzionale, sono disponibili le funzionalità Web quali la manutenzione remota ed altre funzionalità avanzate.
- Hardware eccellente, che include lo speciale sviluppo della testina termica da 8 dots/mm (203 dots/inch) che consente stampe molto nitide alla velocità di 76.2 mm/sec. (3 pollici/sec.), 152.4 mm/sec. (6 pollici/sec) o 254.0 mm/sec. (10 pollici/sec.).
- Funzione FTP: permette la stampa ricevendo i dati via FTP, la stessa funziona viene usato per gestire le stampa da remoto.
- Funzione Email: permette di ricevere una email ad esempio quando c"è un fermo macchina, dovuto a fine carta, fine nastro.
- Central Network Management Suite", tool utilissimo che permette il controllo e la configurazione remota della stampante.

Interfacce standard:

- Seriale (RS-232C)

- Parallela (Centronics)

Opzioni disponibili:

- Interfaccia I/O
- Scheda interfaccia PCMCIA
- Scheda adattatore
- LAN interna
- USB
- Interfaccia Wireless LAN

Customizzazioni:

- Il supporto di ancoraggio del marcatore al sistema che lo ospita viene studiato e realizzato caso per caso in base alle esigenze e vincoli del cliente.

Come possono essere interfacciate ad un sistema:

- Driver Windows
- Programmazione diretta
- Programmi per etichette (grafica, testo, etc)

In quali piattaforme possono essere integrate:

- Microsoft windows (all)
- Unix / linux
- Ibm AS400
- Sap
- Oracle
- Altro